

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНСТРОЙ РОССИИ)

г. Москва, ул.Садовая-Самотечная, д.10, стр.1

## ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К КОТОРЫМ  
НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПОЛНОСТЬЮ  
ИЛИ ЧАСТИЧНО И ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№ 6556-22

г. Москва

Выдано

25 апреля 2022 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность для применения в строительстве новой продукции указанного наименования.

Техническое свидетельство подготовлено с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** RAWLPLUG S.A. (Польша)  
ul. Kwidzynska 6, 51-416 Wroclaw, Poland  
Тел.: + 48 (71) 32-60-100; e-mail: info@rawlplug.com; www.rawlplug.com

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** RAWLPLUG S.A. (Польша)  
ul. Kwidzynska 6, 51-416 Wroclaw, Poland  
Адрес производства: ul. Podzwierzyniec 41, 37-100 Łańcut, Poland

**НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ** Стальные распорные анкеры RAWLPLUG типа R-НРТII и R-SPL

**ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ** – анкеры типа R-НРТII состоят из шпильки с метрической резьбой и распорным конусом, распорной гильзы, шайбы и гайки из углеродистой или коррозионностойкой стали. Анкеры типа R-SPL состоят из стержневого элемента с метрической резьбой (резьбовой шпильки или болта), распорного конуса, распорной гильзы, втулки, гайки и шайбы из углеродистой стали. Геометрические параметры анкеров (в зависимости от типа): диаметр резьбы анкера – от М8 до М20 мм, длина анкера – от 60 до 220 мм.

**НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** – для крепления строительных материалов, изделий и оборудования к наружным и внутренним конструкциям зданий и сооружений различного назначения. Анкеры применяют в качестве элемента крепления строительным основаниям из армированного или неармированного бетона класса прочности от В25(С20/25) до В60(С50/60) для анкера типа R-НРТII с трещинами и без трещин, для анкера типа R-SPL без трещин.

**ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ** - рекомендуемые для выполнения предварительных расчетов количества анкеров величины допускаемых вытягивающих нагрузок  $R_{гес}$  из бетона В25 без трещин - от 2,98 до 26,66 кН, из бетона с трещинами- от 1,19 до 14,29 кН, в зависимости от диаметра и глубины анкеровки.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ, КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА** - соответствие конструкции, технологии и контроля качества требованиям нормативной документации, в том числе в обосновывающих техническое свидетельство материалах.

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА** - техническая документация RAWLPLUG S.A. (Польша), европейские технические допуски, протоколы испытаний, заключения, нормативные документы, указанные в приложении.

Приложение: заключение Федерального автономного учреждения «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») от 22 апреля 2022 г. на 16 л.

Настоящее техническое свидетельство о подтверждении пригодности продукции указанного наименования действительно до 25 апреля 2024 г.

Заместитель Министра  
строительства и жилищно-  
коммунального хозяйства  
Российской Федерации



С.Г. Музыченко

Зарегистрировано 25 апреля 2022 г., регистрационный № 6556-22

В подлинности настоящего документа можно удостовериться по тел.: (495)647-15-80(доб. 56015), (495)133-01-57(доб.108)

№ 00048



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИИ  
И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»  
(ФАУ «ФЦС»)**

г. Москва, Фуркасовский пер., д. 6

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**Техническая оценка пригодности для применения в строительстве**

**«СТАЛЬНЫЕ РАСПОРНЫЕ АНКЕРЫ RAWLPLUG ТИПА R-НРТII И R-SPL»**

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** RAWLPLUG S.A. (Польша)

ul. Kwidzynska 6, 51-416 Wroclaw, Poland

Адрес производства: ul. Podzwierzyniec 41, 37-100 Łańcut, Poland

**ЗАЯВИТЕЛЬ** RAWLPLUG S.A. (Польша)

ul. Kwidzynska 6, 51-416 Wroclaw, Poland

Тел.: + 48 (71) 32-60-100; e-mail: info@rawlplug.com; www.rawlplug.com

Оценка пригодности продукции указанного наименования для применения в строительстве проведена с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством, на основе документации и данных, представленных заявителем в обоснование безопасности продукции для применения по указанному в заключении назначению.

Всего на 16 страницах, заверенных печатью ФАУ «ФЦС».

И.о. директора ФАУ «ФЦС»



А.В. Копытин

22 апреля 2022 г.